

● 高温耐火チューブ

標準グレード ハイグレード

FS series / FSP series



特 長

Features

- ▶ シリコンゴムと高密度ガラス繊維により厳しい高温環境下で使用することができます。
- ▶ 絶縁性や耐摩耗性があり、幅広い環境でご使用できます。
- ▶ 標準グレードタイプの FS シリーズとハイグレードタイプの FSP シリーズの2種類。
- ▶ FSP シリーズは柔軟な基材にガラス繊維を編込み、改良型シリコンゴムをコーティングした構造で、標準的な耐火チューブよりも優れた柔軟性と断熱性能を発揮します。
- ▶ 難燃性 UL VW-1 相当品
- ▶ 耐熱性：～1650℃ ～30 秒間
(バーナーで部分的に炎温度 1650℃で 30 秒間連続燃焼)

- 使用材料 シリコンゴム/ガラス繊維
- 連続使用温度範囲 -40℃～260℃
- 色 レンガ色 ※ご要望により他色も対応可能です。

品番表

Product list

	品 番	内径 D (mm)	肉厚 t (mm)	長さ(m)/ロール
標準 グレード	FS-10	10 ± 0.5	2.0 ± 0.2	20 +0.5 -0
	FS-15	15 ± 0.5	2.2 ± 0.2	20 +0.5 -0
	FS-20	20 ± 1.0	2.6 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FS-25	25 ± 1.0	2.8 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FS-30	30 ± 1.0	3.0 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FS-35	35 ± 1.5	3.2 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FS-40	40 ± 1.5	3.4 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FS-45	45 ± 1.5	3.5 ± 0.4	20 +0.5 -0
	FS-50	50 ± 2.0	3.6 ± 0.4	20 +0.5 -0
	FS-60	60 ± 2.0	3.8 ± 0.4	20 +0.5 -0
	FS-80	80 ± 2.5	4.2 ± 0.4	20 +0.5 -0
ハイ グレード	FSP-10	10 ± 0.5	2.0 ± 0.5	20 +0.5 -0
	FSP-15	15 ± 0.5	2.0 ± 0.5	20 +0.5 -0
	FSP-25	25 ± 1.0	2.0 ± 0.5	20 +0.5 -0
	FSP-35	35 ± 1.5	2.0 ± 0.5	20 +0.5 -0
	FSP-45	45 ± 1.5	2.0 ± 0.5	20 +0.5 -0

※品番表に無いサイズについてはご相談ください。

外観・寸法

Appearance / Dimensions

