

高温耐火プロダクツ

Fire and heat resistant products

 高温耐火チューブ(面ファスナータイプ)

標準グレード

ハイグレード

FSV series / FSPV series



特 長

Features

- ▶ シリコンゴムと高密度ガラス繊維により厳しい高温環境下で使用することができます。
- ▶ 装着は面ファスナーを貼り合わせるだけで容易にケーブルの着脱ができるので後付け対策に最適です。
- ▶ FSV シリーズとより断熱性能に優れた FSPV シリーズの2種類。(FSPV シリーズはφ30 から)
- ▶ FSPV シリーズは柔軟な基材にガラス繊維を編込み、改良型シリコンゴムをコーティングした構造で、標準な耐火チューブより優れた柔軟性と断熱性能を発揮します。
- ▶ 耐熱性：～1650℃ ～30 秒間※
(バーナーで部分的に炎温度 1650℃で 30 秒間連続燃焼)

■ 使用材料 シリコンゴム/ガラス繊維/ナイロン

■ 連続表面耐熱温度 -40℃～260℃

■ 色 レンガ色 ※ご要望により他色も対応可能です。

品番表

Product list

	品 番	内径 D (mm)	肉厚 t (mm)	長さ(m)/ロール
標準 グレード	FSV-10	10 ± 0.5	2.0 ± 0.2	20 +0.5 -0
	FSV-20	20 ± 1.0	2.6 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FSV-25	25 ± 1.0	2.8 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FSV-30	30 ± 1.0	3.0 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FSV-35	35 ± 1.5	3.2 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FSV-40	40 ± 1.5	3.4 ± 0.3	20 +0.5 -0
	FSV-50	50 ± 2.0	3.6 ± 0.4	20 +0.5 -0
	FSV-80	80 ± 2.5	4.2 ± 0.4	20 +0.5 -0
ハイ グレード	FSPV-30	30 ± 1.0	2.0 ± 0.5	10 +0.5 -0
	FSPV-35	35 ± 1.5	2.0 ± 0.5	10 +0.5 -0
	FSPV-40	40 ± 1.5	2.0 ± 0.5	10 +0.5 -0

※品番表に無いサイズについてはご相談ください。

外観・寸法

Appearance / Dimensions

