

◎ 高温耐火チューブ(面ファスナータイプ)

標準グレード ハイグレード
FSV series / FSPV series



特長

Features

- ▶ シリコンゴムと高密度ガラス繊維により厳しい高温環境下で使用することができます。
- ▶ 装着は面ファスナーを貼り合わせるだけでケーブルの着脱が容易で後付け対策に適しています。
- ▶ FSV シリーズとより断熱性能に優れた FSPV シリーズの2種類。(FSPV シリーズはφ30 から)
- ▶ FSPV シリーズは柔軟な基材にガラス繊維を編込み、改良型シリコンゴムをコーティングした構造で、標準な耐火チューブより優れた柔軟性と断熱性能を発揮します。
- ▶ 耐熱性：～1650℃ ～30秒間※
 (バーナーで部分的に炎温度1650℃で30秒間連続燃焼)

- 使用材料 シリコンゴム/ガラス繊維/ナイロン
- 連続使用温度範囲 -40℃～260℃
- 色 レンガ色 ※ご希望により他色も対応可能です。

品番表

Product list

	品番	内径 D (mm)	肉厚 t (mm)	長さ(m)/ロール
標準 グレード	FSV-10	10 ± 0.5	2.0 ± 0.2	20+0.5-0
	FSV-20	20 ± 1.0	2.6 ± 0.3	20+0.5-0
	FSV-25	25 ± 1.0	2.8 ± 0.3	20+0.5-0
	FSV-30	30 ± 1.0	3.0 ± 0.3	20+0.5-0
	FSV-35	35 ± 1.5	3.2 ± 0.3	20+0.5-0
	FSV-40	40 ± 1.5	3.4 ± 0.3	20+0.5-0
	FSV-50	50 ± 2.0	3.6 ± 0.4	20+0.5-0
	FSV-80	80 ± 2.5	4.2 ± 0.4	20+0.5-0
ハイ グレード	FSPV-30	30 ± 1.0	2.0 ± 0.5	10+0.5-0
	FSPV-35	35 ± 1.5	2.0 ± 0.5	10+0.5-0
	FSPV-40	40 ± 1.5	2.0 ± 0.5	10+0.5-0

※品番表に無いサイズについてはご相談ください。

外観・寸法

Appearance / Dimensions

