Fire and heat resistant products

自己粘着シリコンテープ FPST series

RoHS指令準拠 compliant

特　長 Features

- 非粘着性でありながら、自己融着性があり、自身や他のシリコンゴム製チューブ、テープとしっかり融着します。
- 高温や炎に耐え、燃料、油、水、酸など幅広い溶剤に対して優れた耐性を備えています。
- 耐熱性：～1650℃　～30 秒間
（バーナーで部分的に炎温度 1650℃で 30 秒間連続燃焼）

- 使用材料 ..... シリコンゴム
- 連続使用温度範囲 ..... -40℃～260℃
- 色 ..... レンガ色 ※ご要望により他色も対応可能です。

品番表 Product list

品　番	幅 (mm)	肉厚 t (mm)	長さ(m)／ロール
FPST-05-25-5M	25± 0.5	0.5± 0.05	5+0.5 -0
FPST-05-25-20M	25± 0.5	0.5± 0.05	20+0.5 -0
FPST-10-25-5M	25± 0.5	1.0± 0.05	5+0.5 -0
FPST-10-25-20M	25± 0.5	1.0± 0.05	20+0.5 -0

TKK TAKEUCHI INDUSTRY Co.,Ltd
Head office(International Affairs Department) : TEL.+81-3-3727-1931 FAX.+81-3-3727-1961
TKK 竹内工業株式会社 本　　社：TEL.03-3727-7721 (代) FAX.03-3727-6881 大阪営業所：TEL.072-631-5111 FAX.072-631-5112
名古屋営業所：TEL.052-262-2617 FAX.052-262-2618 静岡営業所：TEL.055-981-3551 FAX.055-981-3553