

■ **非分割トロイダルコア** (低周波対策製品) Nonsplit toroidal ferrite core (Ferrite core for low-frequency-range noise reduction)

TCMH series



特長


Features

- 低周波対策用の高透磁率 MnZn コアを使用しています。
- キュリー温度が高く、高温時においても優れた電磁波ノイズ減衰効果を発揮します。
- 表面を樹脂コーティング（黒色）することにより、電線被覆の傷つきを防止します。

Incorporates a high-permeability MnZn core for low-frequency-range noise reduction. Features high Curie point; product demonstrates high electromagnetic noise attenuation, even at high temperatures. The surface is coated with plastic (black) to prevent damage to wire coverings.



MnZn ferrite core



品番表

Product list

[単位 Unit:mm]

品番 Product code	寸法 Dimensions			最低インピーダンス (Ω) Min. impedance (Ω)		最低包装単位 Min. packaging quantity
	A	B	C	100MHz	500MHz	
TCMH-16-8-16B	15.8±0.6	7.6±0.4	16.2±0.6	6	33	153ヶ/pcs
TCMH-20-10-10B	20.3±0.7	9.7±0.7	10.2±0.7	3	20	234ヶ/pcs
TCMH-25-15-12B	25.3±0.7	14.7±0.7	12.3±0.6	3	21	140ヶ/pcs
TCMH-31-19-13B	31.3±0.8	18.9±1.1	13.3±0.7	3	18	50ヶ/pcs
TCMH-39-19-13B	38.4±0.9	18.75±0.9	13.3±0.6	4	27	35ヶ/pcs
TCMH-49-32-17B	48.25±1.15	31.35±0.85	17.35±0.85	3.5	18	20ヶ/pcs

インピーダンス特性

Impedance characteristics

