



## SMC type

## SMC-561510SM

- ▶ 適応板厚 /Plate thickness..... 0.15 ~ 0.20mm 0.15 mm to 0.20 mm
- ▶ 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.15mm)  
Stainless steel(t=0.15mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ  
Underplating whole surface : Ni plating  
全面：Snメッキ (無光沢)  
Whole surface : Matte Sn plating

## 標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態/Packaging..... テーピング Taping
- ▶ 数 量/Quantity..... 2,500ヶ(リール) 2,500/reel

## SMC-882514SM

- ▶ 適応板厚 /Plate thickness..... 0.20 ~ 0.30mm 0.20 mm to 0.30 mm
- ▶ 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.12mm)  
Stainless steel(t=0.12mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ  
Underplating whole surface : Ni plating  
全面：Snメッキ (無光沢)  
Whole surface : Matte Sn plating

## 標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態/Packaging..... テーピング Taping
- ▶ 数 量/Quantity..... 5,000ヶ(リール) 5,000/reel

## SMC-883623SM

- ▶ 適応板厚 /Plate thickness..... 0.30 ~ 0.50mm 0.30 mm to 0.50 mm
- ▶ 材 質 /Material..... ステンレス鋼 (t=0.15mm)  
Stainless steel(t=0.15mm)
- ▶ メッキ処理 /Plating.... 下地メッキ 全面：Niメッキ  
Underplating whole surface : Ni plating  
全面：Snメッキ (無光沢)  
Whole surface : Matte Sn plating

## 標準梱包数量 Standard packaging quantity

- ▶ 梱包形態/Packaging..... テーピング Taping
- ▶ 数 量/Quantity..... 2,000ヶ(リール) 2,000/reel

\*本製品のみでのシールドケース等の保持を保証するものではありません。  
\*This product alone does not guarantee that a shield case or other item will be held in place.

