

ナイロン製品の保管・使用上の注意



注意

- ナイロン製品はご使用時に最適な性能条件でお使い頂くため、適切な吸水処理を施しています。製品の乾燥を防ぐため下記注意事項をお守りください。
 - ・ 開封後は必要数量のみ取り出し、それ以外はポリ袋に入れ密閉してください。
 - ・ 取り出した製品はお早めにご使用ください。（目安：24時間以内）
 - ・ ポリ袋は弊社出荷時の袋または厚さ0.07mm以上の袋をご使用ください。
 - ・ 直射日光や水・油等が当たらない場所に保管してください。
 - ・ 保管環境は-20℃～50℃／90%RH以下（結露なきこと）としてください。
 - ・ 5℃以下にて保管された場合は室温（10℃以上）に2時間程度放置した後、ご使用ください。
 - ・ 取り付け／取り外し作業時の環境温度は10℃以上としてください。
 - ・ スナップ取付型（ヤジリ型）のファスナー・クランプ製品は、取付穴にバリが立っていると挿入が硬くなる場合がありますので、ご使用にあたってはバリの立っていない面からお使いいただくことをお勧めいたします。
 - ・ 弊社より出荷した状態（未開封）で上記保管条件下での品質保証期間は納入後6カ月とさせていただきます。

両面テープ付製品の使用上の注意



注意

- 両面テープの粘着力を十分に発揮させるため、ご使用にあたっては、下記のことにご注意してください。
 - ・ 取り付け場所のよごれ、油、ホコリ、水分等は必ず拭き取ってください。
 - ・ 凸凹した面には、ご使用にならないでください。
 - ・ ご使用の際には、取付場所に強く押し付けて貼ってください。
 - ・ 両面粘着テープは本来の粘着力を発揮するまでに、少し時間がかかりますので、少なくとも数時間はテープに大きな荷重を掛けるのはお控えください。
 - ・ 被着体や貼付条件によっては、剥がれたりする可能性がありますので、十分検討の上、ご使用ください。