

● ノンハロゲンチューブ Non-Halogen tubes

FNT series



特長

Features

- 定格 300V、600V にて UL224 認証。
- 柔軟で折り曲げ時に白化しません。
- 難燃性は VW-1。環境に配慮し、塩ビ・ハロゲン物質はもちろん、赤リン、黄リンも含有していません。
- F マーク（電気用品安全法）も取得しており、信頼性に優れております。

Certified for UL224 at 300-V and 600-V ratings
Flexible so the product does not whiten when bent.
Offers VW-1 tested flame retardance. The product does not contain vinyl chloride, halogen substances, red phosphorus, or yellow phosphorus, so is environmentally friendly.
High reliability, as evidenced by its F mark (Electrical Appliances and Materials Safety Act)

■ 使用材料/Standard material..... 主要成分：MPPE系エラストマー/Main component: MPPE-based elastomer

■ 使用温度範囲/Operating temperature range -30℃～105℃/-30℃ to 105℃

チューブサイズ規格表

Product list

品番 (定格300V) Product code (Rating: 300 V)	内径(公差) (mm) Inside diameter (Tolerance)(mm)	標準肉厚 (mm) Standard wall thickness(mm)	巻数 (m) Length per roll (m)	品番 (定格300V) Product code (Rating: 300 V)	内径(公差) (mm) Inside diameter (Tolerance)(mm)	標準肉厚 (mm) Standard wall thickness(mm)	巻数 (m) Length per roll (m)
FNT-300V-3	3 (±0.25)	0.48	300	FNT-600V-3	3 (±0.25)	0.58	300
FNT-300V-4	4 (±0.30)	0.48	300	FNT-600V-4	4 (±0.30)	0.58	300
FNT-300V-5	5 (±0.30)	0.48	300	FNT-600V-5	5 (±0.30)	0.58	300
FNT-300V-6	6 (±0.30)	0.48	300	FNT-600V-6	6 (±0.30)	0.58	300
FNT-300V-7	7 (±0.30)	0.48	300	FNT-600V-7	7 (±0.30)	0.58	300
FNT-300V-8	8 (±0.30)	0.48	200	FNT-600V-8	8 (±0.35)	0.58	200
FNT-300V-9	9 (±0.35)	0.48	200	FNT-600V-9	9 (±0.35)	0.58	200
FNT-300V-10	10 (±0.35)	0.48	200	FNT-600V-10	10 (±0.35)	0.58	200
FNT-300V-11	11 (±0.35)	0.48	200	FNT-600V-11	11 (±0.35)	0.58	200
FNT-300V-12	12 (±0.35)	0.48	200	FNT-600V-12	12 (±0.35)	0.58	200
FNT-300V-13	13 (±0.35)	0.66	200	FNT-600V-13	13 (±0.35)	0.71	200
FNT-300V-14	14 (±0.35)	0.66	100	FNT-600V-14	14 (±0.35)	0.71	100
FNT-300V-16	16 (±0.50)	0.66	100	FNT-600V-16	16 (±0.50)	0.71	100
FNT-300V-18	18 (±0.50)	0.66	100	FNT-600V-18	18 (±0.50)	0.71	100
FNT-300V-20	20 (±0.50)	0.66	50	FNT-600V-20	20 (±0.50)	0.71	50
FNT-300V-22	22 (±0.80)	0.66	50	FNT-600V-22	22 (±0.80)	0.71	50
FNT-300V-24	24 (±0.80)	0.66	50	FNT-600V-24	24 (±0.80)	0.71	50
FNT-300V-26	26 (±0.80)	0.66	50	FNT-600V-26	26 (±0.80)	0.71	50
FNT-300V-28	28 (±0.80)	0.66	50	FNT-600V-28	28 (±0.80)	0.71	50
FNT-300V-30	30 (±0.80)	0.66	50	FNT-600V-30	30 (±0.80)	0.71	50

※内径φ3～φ30内であれば、ご希望の内径サイズの制作が可能です。(例：AWG規格)

* We can make products with inside diameters requested by the customer, provided the specified inside diameters are between φ3 and φ30.
(Example: AWG standard)