

# ● 高温耐火チューブ

## High temperature fire sleeving

**MGWG** series



### 特長

### Features

- シリコンゴムと高密度ガラス繊維により厳しい高温環境下で使用することができます。
- 絶縁性や耐摩耗性も有しており、幅広い環境でご使用できます。

Made of silicone rubber and high-density glass fiber, the product withstands extremely high temperatures. Insulating characteristics and abrasion resistance enable use over a broad range of environments.



- 使用材料/Standard material..... シリコンゴム/ガラス繊維/silicone rubber /Fiberglass
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -40℃～260℃ /-40℃ to 260℃
- 色/Color..... レンガ色/Brick Red

### 品番表

### Product list

品番 Product code	内径 D (mm) Inner diameter D (mm)	肉厚 t (mm) Thickness t (mm)	重量 GramWeight (g/m) (参考値 Reference)	長さ/ロール m / R	総重量/ロール Kg / R
MGWG-020	20 ± 0.5	2.3 ± 0.4	264 ± 20%	20 ± 0	5.28
MGWG-030	30 ± 0.5	2.7 ± 0.5	426 ± 20%	20 ± 0	8.52
MGWG-050	50 ± 1	3.4 ± 0.5	771 ± 20%	20 ± 0	15.42

### 外観・寸法

### Appearance / Dimensions

