

# ● マルチフィラメントラップチューブ

## Hook-and-loop fastner multifilament wrap

PVTW series



## 特長

## Features

- 装着は面ファスナーで貼り合わせるだけですのでケーブルの着脱が容易で後付け対策に適しています。
- ケーブルの後入れや分岐が容易です。

The hook-and-loop fastener allows for easy attachment and detachment of cables, making the product suitable for retrofitting. Easy retrofitting and branching of cables.



- 使用材料/Standard material..... PET (織物) PA66 (面ファスナー) /PET(Textile)/PA66(Hook-and-loop fastner)
- 使用温度範囲/Operating temperature range .... -40℃～125℃ /-40℃ to 125℃
- 色/Color..... 黒/Black

## 品番表

## Product list

| 品番<br>Product code | 幅 W (mm)<br>Width W(mm) | 面ファスナー幅 W1 (mm)<br>Hook-and-loop fastner W1(mm) | 適応サイズ (φmm)<br>Inner/mm(Diameter: mm) | 重量 GramWeight (g/m)<br>(参考値 Reference) | 長さ/ロール<br>m / R |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| PVTW-20            | 80 ± 3                  | 10 ± 2  | 20 以下 (20 or less)                    | 28.3 ± 20%                             | 25 ± 1          |
| PVTW-30            | 125 ± 5                 | 20 ± 2  | 30 以下 (30 or less)                    | 48.6 ± 20%                             | 25 ± 1          |
| PVTW-40            | 153 ± 5                 | 20 ± 2  | 40 以下 (40 or less)                    | 53.8 ± 20%                             | 25 ± 1          |

## 外観・寸法

## Appearance / Dimensions

