

プッシュリベット(耐熱タイプ)

OTHER ▶ リベット

P-SN シリーズ

特長

- Pシリーズと同等の柔軟性があります。
- 半田槽・自動車などの耐熱が要求される用材として最適です。

材質 / 色	46ナイロン UL94V-2認定品 / ページュ
耐熱使用温度	150℃
環境対策	RoHS指令準拠

梱包単位：1000個



[単位: mm]

品番	取付孔(φ)	適用板厚(t)	φd	L	φD	A	抜去力
P3035SN	3.1	1.0~2.0	3.0	3.5	6.4	1.6	78N以上
P3045SN	3.1	2.0~3.0	3.0	4.5	6.4	1.6	78N
P3055SN	3.1	3.0~4.0	3.0	5.5	6.4	1.6	78N
P3065SN	3.1	4.0~5.0	3.0	6.5	6.4	1.6	78N
P3080SN	3.1	5.5~6.5	3.0	8.0	6.4	1.6	78N
P3535SN	3.6	1.2~2.1	3.5	3.5	6.4	1.6	118N
P3545SN	3.6	2.2~3.1	3.5	4.5	6.4	1.6	118N
P3555SN	3.6	3.2~4.1	3.5	5.5	6.4	1.6	118N
P4050SN	4.1	2.5~3.5	4.0	5.0	8.0	1.8	196N
P4060SN	4.1	3.5~4.5	4.0	6.0	8.0	1.8	196N
P4070SN	4.1	4.5~5.5	4.0	7.0	8.0	1.8	196N
P4080SN	4.1	5.5~6.5	4.0	8.0	8.0	1.8	196N
P4100SN	4.1	7.5~8.5	4.0	10.0	8.0	2.2	196N

