

ファインラップチューブ

Fine wrap tubes

FWT series



■ 使用材料/Standard material ポリエチレン (PE) /Polyethylene (PE)

■ 使用温度範囲/Operating temperature range -10℃～60℃/-10℃ to 60℃

■ 色/Color 乳白：W/黒：B/Milky white: W, Black: B

品番表

Product list

品番 Product code	内径 (mm) Inner diameter (mm)	使用最大径 (mm) Maximum usage diameter (mm)	ピッチ (mm) Pitch	肉厚 (mm) Wall thickness	巻数 (m) Length per roll (m)
FWT-05P	5	6	10	0.7	150
FWT-08P	8	10	10	0.85	100
FWT-15P	15	16	14	0.9	50
FWT-20P	20	23	17	1.1	40
FWT-25P	25	27	20	1.1	30

●ご要望により定尺以外の寸法にもカット致します。(但し各ピッチ飛び長)

●予告無く使用・色調等を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

・ We can cut products to nonstandard lengths upon your request. (Note that the length can only come in increments of pitch length.)

・ Specifications, colors, etc., are subject to change without prior notice.

特長

Features

- 電線の装着が非常に容易にできるので作業時間が短縮できます。
- 従来のケーブル保護材に比べ着脱性に優れており、繰り返しの使用が可能です。
- スリットにより柔軟性に優れており、可動部にもご使用いただけます。

Allows easy covering of electrical wires so that working hours can be reduced. Easier to attach and detach than conventional cable protection products, allowing for repeated use.

Slits add extra flexibility so the product can be used on moving parts.

専用工具

Dedicated tool

FWTK-05

FWTK-08

FWTK-15

FWTK-20

FWTK-25



装着手順

Attachment procedure




【作業手順 1】

専用装着工具で装着物（電線・ホース等）をはさみます。

[Step 1]

Using the dedicated insertion tool, hold the item (electrical wires, hoses, etc.) to be covered.



【作業手順 2】

ファインラップチューブのスリット部を装着物側に向け、装着工具に差し込みます。

[Step 2]

Position the slit section of the fine wrap tube towards the item to be covered, and insert the tube into the insertion tool.




【作業手順 3】

装着工具をファインラップチューブの先端を手で持ちます。

[Step 3]

Hold the insertion tool and the tip of the fine wrap tube with your hands.



【作業手順 4】

そのままの状態です。

[Step 4]

Pull the insertion tool towards you to complete the attachment.